

Рекомендации по уходу за окнами

Причинами преждевременного старения, деформации, потери привлекательного вида Вашего окна может стать неправильный уход.

1. Указания по первичной очистке:

После того, как Вам только что установили пластиковые окна, удалите капли цемента, побелки и монтажной пены *с помощью специального моющего средства для окон* (его можно приобрести у представителя фирмы), в противном случае на уплотнителях и деталях затворного механизма могут возникнуть повреждения в процессе эксплуатации окон.

2. Уход за рамой из ПВХ (поливинилхлоридного профиля)

По химическому составу ПВХ неустойчив к кислотным растворам (дождь, снег), поэтому раму с наружной стороны необходимо очищать от грязи *с помощью специального моющего средства для окон* (его можно приобрести у представителя фирмы). Чистящее средство нанести на ПВХ мягкой тканью и оставить до полного высыхания. После растирают раму сухой или влажной тканевой салфеткой.

3. Уход за стеклопакетами

Не рекомендуется мыть стеклопакеты средствами для стекол («Секунда», «Мистер мускул» и т.д.) так как это плохо отражается на состоянии резиновых уплотнителей. При мытье лучше всего использовать *специальное моющее средство для окон*, при этом сократить до минимума соприкосновения моющего средства с резиновыми уплотнителями.

4. Уход за резиновыми уплотнителями.

Уплотнители изготовлены из современного эластичного материала, который, тем не менее, подвержен естественному старению. Для продления срока эксплуатации, т.е. сохранения эластичности и способности задерживать любые сквозняки и ливни, необходимо один-два раза в год очищать их от грязи и протирать специальными

www.plastikus.ru

средствами (например специальным карандашом). Используйте для обработки хорошо впитывающую ткань. После этого уплотнения на Вашем окне останутся эластичными и водоотталкивающими.

5. Водоотвод

В каждом пластиковом окне предусмотрены водоотводящие каналы для вывода наружу скапливающей внутри него влаги. Водоотводящие каналы расположены в нижней части рамы: их можно легко обнаружить, открыв створку. Необходимо следить за состоянием этих каналов, и время от времени очищать их от грязи.

Инструкция по эксплуатации окон

Для того чтобы окна радовали Вас не один год, необходимо соблюдать некоторые условия эксплуатации

1. Влажность в Вашей квартире не должна превышать 40-50%. Эта влажность соответствует нормальным условиям жизнедеятельности человека.
2. В квартире должна быть исправна вытяжная вентиляция. Каналы вытяжной вентиляции находятся в кухне, ванной и туалете.
3. Пластиковые окна обеспечивают герметичность: *очень плотно закрываются, экономят тепло и не пропускают влагу*. Чтобы это преимущество не превратилось в недостаток, Вам следует соблюдать следующие рекомендации:
 - проветривайте квартиру минимум 2 раза в день, даже зимой, в течение 5 минут, воздух полностью обновляется
 - по утрам откиньте створки противоположных окон для создания тяги на 20 мин.
4. Для нормальной циркуляции теплого воздуха от батареи отопления не рекомендуется закрывать их декоративным экраном

www.plastikus.ru